

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

Tufting-Teppichelemente von INTERFACE, zertifiziert gemäß ISO 9001 und 14001, als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk oder auch schwimmend mittels TacTiles** ® verlegbar, und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig (Zusatzkomponente Uzin PE 262 L) und stuhlrolleneeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 / LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags

Poleinsatzgewicht 660 g/m², Polschichtdicke 3,6 mm
 Gesamtdicke 6,8 mm, Gesamtgewicht 4.034 g/m²
 Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 106.650

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,20\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 140: 28 dB (**ReCushion Backing: 31 dB**)

Wärmedurchlaßwiderstand EN ISO 6946: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1

Oberseitengestaltung: hochwertige grobe Melierte Tuftingschlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex®, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung,

Recycler Anteil gesamt: 45,74%

ReEntry 2.0: Rücknahme- und Recycling-Service

Cool Carpet: Kompensation des CO₂-Fußabdrucks

Environmental Data Sheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Interface H 530 uni

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag **Erzeugnis H 530 uni**, wie unter Pos. beschrieben, auf bauseits erstelltem Doppelboden, wie **Intercell-Fußboden-Management-System** von **Interface**, fugenüberdeckend nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem ableitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallener geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing** fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus latexierter Bahnenware, 200 cm breit, zugeschnitten und gekettelt, **Erzeugnis H 530 uni mit Unitary Backing** Höhe mm frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von Kettelfix® frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**