

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 720 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 4,3 mm

Gesamtdicke 7,2 mm, Gesamtgewicht 4.030 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 159.900

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $> 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210:

25 dB (**ReCushion Backing** 28 dB)

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501 Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertiger melierter

Tufting-Velours, garngefärbt, farbecht

Farbe nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% recyceltes Polyamid**,

**Rückenkonstruktion: Graphlex** ®,

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservlies-

stabilisierung,

**Recycler Anteil gesamt: 55,9%**

**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-Service

für Altware auf Anfrage

**Cool Carpet** – Kompensation des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks

über den gesamten Produktlebenszyklus auf Anfrage

**Environmental Data Sheet, Environmental**

**Product Declaration** verfügbar

**Erzeugnis: Interface Heuga 725 uni**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

Textilen Bodenbelag **Erzeugnis Heuga 725 uni**, wie unter Pos. .... beschrieben, auf bauseits erstelltem Doppelboden, wie **Intercell-Floor-Management-System** von **Interface**, fugenüberdeckend nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing** fachgerecht, selbstaftend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet und ableitfähig verlegen

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material** €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen** ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. Unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar **im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB** mittels **TacTiles**® - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch

**Erzeugnis: Interface TacTiles**®

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stck/Rolle netto: .....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wiederaufnehmbar, permanent antistatisch, stuhlrollengeeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit, zugeschnitten und gekettelt, **Erzeugnis Heuga 725 uni Unitary Backing** Höhe ..... mm frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material** €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von **Kettelfix** ® frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....