

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Herringbone bzw. Ashlar auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC3
 Antistatik: permanent
 Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 1150 g/m²
 Polschichtdicke 5,0 mm
 Gesamtdicke 9,8 mm
 Gesamtgewicht 5.077 g/m²
 Teilung 1/10
 Noppenzahl/m² 116.230

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: Graphlex 27 dB
 Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,08 m² K/W
 Schwerentflammbarkeit entsprechend EN ISO 13501 Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige getuftete Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Marken-Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex (R), aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelte Anteile: 58,08% (Garn 100%)

Environmental Data Sheet (EDS) – zum Nachweis
der Nachhaltigkeit des Produktes

bzw.

Environmental Product Declaration (EPD) vorlegen

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service

Cool Carpet / CO₂-Kompensation

GuT zertifiziert

Erzeugnis: Interface Human Nature 810

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

**Summe „Textile Bodenbeläge“
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....