

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** in eine Richtung, aber fugenversetzt auf der Senkrechten bzw. im Schachbrettmuster auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk, verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$ Ohm

Sonstige Anforderungen
 fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
 Poleinsatzgewicht 560 g/m², Polschichtdicke 3,8 mm
 Gesamtdicke 6,3 mm, Gesamtgewicht 4.061 g/m²
 Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 165.200

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB
 Schallabsorption: aw 0,20
 Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1
 Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
 Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
 Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Prä- und Post-Konsumenten-Anteil

Rückenkonstruktion: Graphlex
 aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung

Environmental Data Sheet und Environmental Product Declaration auf Anfrage
ReEntry: Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Cool Carpet: Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Knit One Purl One

Einbauort:
Lieferung Material €/m² netto:
Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag Erzeugnis
Knit One Purl One, wie unter Pos.
beschrieben, auf bauseits erstelltem
Doppelboden, wie **Intercell® Floor-**
Management-System von **Interface**,
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben,
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem
geerdetem Doppelboden mit **magnetischer**
Rückenbeschichtung *MB fachgerecht,
selbsthaftend, wiederaufnehmbar,
stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit,
zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis
Knit One Purl One mit **Unitary Backing** bzw.
Latexrückenbeschichtung, Höhe mm
frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**
auf mm Höhe zugeschnitten,
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung
von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fach-
gerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....