

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung „Ashlar oder Herringbone“, verlegt mit minimalem Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht, wiederaufnehmbar, permanent antistatisch und stuhlrollen-geeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC3

**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags**  
Poleinsatzgewicht 949 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 4,6 mm  
Gesamtdicke 9,5 mm, Gesamtgewicht 4.531 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 116.230

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 27 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte  
Strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik, garngefärbt, farbecht  
Farbe nach Farbkarte des Herstellers  
Polfasermaterial: **100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil**  
Rückenkonstruktion: **Graphlex®** aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung  
**Recycler Anteil gesamt: 52,51%**  
**Cool Carpet** - Kompensation des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks auf Anfrage  
**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage  
**Environmental Data Sheet** und **Environmental Product Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Narratives Collection NS 230**

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....  
Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-g geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**alternativ:**

**Interface Teppichelemente verlegen**

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar

**im Sinne der Gebäudezertifizierung  
entsprechend DGNB mittels TacTiles® –**

Spezialhaftetiketten – auf entsprechend  
EN 18365 vorbereitetem Unterboden  
stuhllörlengeneeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch  
verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stck/Rolle netto:

.....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rolleneeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....