

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch wie **Graphlokk** verlegt und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch oder ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

**alternativ:** schwimmend und rückbaubar mittels TacTiles® verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC4

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 1215 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 4 mm, Gesamtdicke 7,3 mm, Gesamtgewicht 4.290 g/m<sup>2</sup>

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit: EN ISO 13501 Bfl s1

Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Oberseitengestaltung: hochwertiger

Tufting-Kräusel-Velour,

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid

**Rückenkonstruktion: Graphlex,**

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-

vliesstabilisierung

**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-

Service auf Anfrage

**Cool Carpet** - CO<sub>2</sub>-Kompensation auf Anfrage

**EDS** und **EPD** verfügbar

**Erzeugnis: Interface Kollektion Polichrome Solid**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung (Kettelfix) frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Interface Teppichelemente -** ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. auch unterbodenschonend und später rückstandsfrei wieder entfernbar - mittels **TacTiles®**- Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

Einbauort: .....

Lieferung TacTiles® 500 Stck/Rolle netto: .....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhlrollengeeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:** .....