

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch wie **Graphlokk** verlegt und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch oder ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

alternativ: schwimmend und rückbaubar mittels TacTiles® verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC4

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 1100 g/m², Polschichtdicke 4,2 mm, Gesamtdicke 7,3 mm, Gesamtgewicht 4.290 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit: EN ISO 13501 Bfl s1

Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Oberseitengestaltung: hochwertiges getuftetes Frisé-Velour-Produkt,

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex,

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-

vliesstabilisierung

ReEntry 2.0 Rücknahme-und Recycling-

Service auf Anfrage

Cool Carpet - CO₂-Kompensation auf Anfrage

EDS und **EPD** verfügbar

Erzeugnis: Interface Kollektion Polichrome Stipple

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung (Kettelfix) frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Interface Teppichelemente** - ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. auch unterbodenschonend und später rückstandsfrei wieder entfernbar - mittels **TacTiles®**– Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund, bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen.

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles® 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)

€/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: