

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als  
textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem  
Verschnitt** im Ashlar-Modus oder Fischgrät-  
verlegemuster auf handelsüblichem Antirutsch,  
**Graphlokk®**, oder auch **schwimmend  
mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions**  
ohne Betriebsunterbrechungen auch  
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle  
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365  
vorbereitetem verlegereifem Unterboden  
nach Herstellerangaben fachgerecht  
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,  
antistatisch verlegen  
**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:  
Class 33 Heavy Contract, LC3  
Antistatik: permanent  
**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und  
wärmeisolierend  
**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 1051 g/m<sup>2</sup>, Polschicht-  
dicke 5,3 mm, Gesamtdicke ca. 9,6 mm,  
Gesamtgewicht 4.630 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 169.420  
**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%  
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4  
Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-  
dessinierte strukturierte tip-sheared Schlingen-  
qualität mit Web-Optik (Tapestry),  
garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid  
mit recyceltem Anteil**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-  
veredeltem hochsiedenden Bitumen mit  
Glasfaserstabilisierung  
**Recycelter Anteil gesamt: 55,8%**  
**CO2-Fußabdruck gesamt: 13,39 kg eq./m2**

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden) optional**  
**ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional**  
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt- und EPD**  
**Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Global Change Collection – Design Progression I**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rollenetto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....