

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** im Ashlar-Modus oder Fischgrät-verlegemuster auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC1  
Antistatik: permanent

**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 576 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,3 mm, Gesamtdicke ca. 7,0 mm, Gesamtgewicht 4.038 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 169.420

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%  
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4  
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte tip-sheared Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung

**Recycelter Anteil gesamt: 59,1%**  
**CO2-Fußabdruck gesamt: 11,18 kg eq./m2**

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden) optional**  
**ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional**  
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt- und EPD-Daten**  
**Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Global Change Collection – Design Progression II**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material** €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material** €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material** €/Rollenetto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....