

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** im Ashlar-Modus oder Fischgrät-verlegemuster auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2
Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 644 g/m², Polschichtdicke 3,6 mm, Gesamtdicke ca. 6,8 mm, Gesamtgewicht 4.085 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 202.960

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil
Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung

Recycelter Anteil gesamt: 60%
CO2-Fußabdruck gesamt: 18,57 kg eq./m2

Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden) optional
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional
Spezifikation inkl. Umweltprodukt- und EPD-Daten
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)

**Erzeugnis: Interface Global Change Collection –
Design Progression III**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet,
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle
liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rollenetto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....