

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt in richtungsfreier Verlegung** auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch und stuhlrollengeeignet verlegen

**alternativ:** schwimmend und rückbaubar verlegt mittels TacTiles® Haftetiketten

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

EN 1307: Class 33 / LC 1

**Sonstige Anforderungen**

Permanent antistatisch, fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 400 g/m<sup>2</sup>, Gesamtdicke 4,6 mm, Gesamtgewicht 3.954 g/m<sup>2</sup>, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 176.400

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>

Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 14 dB,

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,08 m<sup>2</sup> K/W,

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: **hochwertige gemusterte**

**Microtufting-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht,**

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes**

**Polyamid mit recyceltem Anteil**

**Rückenkonstruktion: Graphlex**

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung,

**PRODIS-GuT-zertifiziert**

**GUI-zertifiziert**

**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Cool Carpet** - Kompensation des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks auf Anfrage

**Environmental Datasheet:** Carbon Footprint

(10 years´ lifetime) 14,77 kg/m<sup>2</sup>

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Interface Straightforward**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....