

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Nadelvliesqualität spezialvernadelt, gebürstet, mit Haar-Optik als textile Teppich-elemente, 50x50 cm, selbstliegend, maßbe-ständig, mit minimalem Verschnitt im Schach-brett-Muster auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** oder auch schwimmend und rückbaubar auf **TacTiles®** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fach-gerecht bzw. wiederaufnehmbar und stuhl-rolleneignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

EN 1307: Klasse 33 / LC 3

permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 1380 g/m², Polschichtdicke 4,1 mm

Gesamtdicke 7,8 mm, Gesamtgewicht 4.400 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,3%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,25

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,14 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige gebürstete Nadelvliesqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 82,5% Polyamid, 17,5% Polyester

Rückenkonstruktion: Graphlar,

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen

ReEntry 2.0 – Warenrücknahme auf Anfrage

Cool Carpet – Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Superflor

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-g geeignet) €/m² netto:

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"

(Lieferung und Verlegung) netto:

.....