

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente**

als textilen Bodenbelag im Format 50 x 50 cm, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** im Verlegekonzept „monolithisch“ oder „Schachbrett“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** verlegbar oder alternativ mittels **TacTiles®** schwimmend im Verbund verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wieder-aufnehmbar, stuhlrolleneeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract / LC2

**Antistatik:** permanent

**Ableitfähigkeit:**  $\leq 10(9)$  Ohm, **Computerguard®**

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 594 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 2,9 mm, Gesamtdicke 6,5 mm, Gesamtgewicht 4.414 g/m<sup>2</sup>, Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 165.480

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid**

**Rückenausstattung: Graphlex®**

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden)**

auf Anfrage

**Rücknahme- und Recycling-Service ReEntry 2.0**

auf Anfrage

**Environmental Datasheet (EDS)**

**Environmental Product Declaration (EPD)**

**GuT und GUI zertifiziert**

**Erzeugnis: Interface Twist & Shine Loop**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Fliesen 50 x 50 cm **€/m<sup>2</sup> netto** .....

**Verlegung** auf fachgerecht vorbereitetem  
grundierten und gespachtelten Estrich,  
wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,  
schwimmend mittels **TacTiles®**  
**antistatisch €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**auf Antirutsch Graphlokk antistatisch €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**auf ableitfähigem Antirutsch ableitfähig €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**auf fachgerecht gesäubertem Parkett mittels  
Duolay netto €/m<sup>2</sup>**

**auf fachgerecht gesäubertem Linoleum  
mittels Graphlokk netto €/m<sup>2</sup>** .....

**Sockelleisten** aus latexierter Bahnenware, 200 cm breit,  
zugeschnitten auf Höhe .....mm und gekettelt,  
Erzeugnis **Twist & Shout Loop Unitary Backing**,  
und fachgerecht anbringen

Einbauort: .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**Anbringung €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, mit Heuga M70  
auf ..... mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

Einbauort: .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**Anbringung €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**

**(Lieferung und Verlegung) netto €/m<sup>2</sup>:** .....