

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovations** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC1  
**Computeguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 859 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 2,4 mm, Gesamtdicke ca. 7,1mm, Gesamtgewicht 4.479 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 110.320

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986  $\leq 0,2\%$   
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß: 24 dB  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik (Tapestry), **Biophilia Design**, garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
**Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid**

**Rückenkonstruktion: Graphlex®**

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden)**

auf Anfrage

**Rücknahme- und Recycling-Service**

**ReEntry 2.0** auf Anfrage

**Environmental Datasheet (EDS)**

**Environmental Product Declaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Urban Retreat 102**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, **mit Heuga M70** auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen, frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/Rollenetto:** .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....

.....