

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** und Verlegemuster Ashlar bzw. Schachbrett **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. rückbaubar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$ Ohm

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 886 g/m², Polschichtdicke 3,8 mm

Gesamtdicke ca. 7,5 mm, Gesamtgewicht ca. 4.519 g/m²

Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 197.000

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität,

Biophilia Design, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex®

aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelter Anteil gesamt 62,22%

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden)
auf Anfrage
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage
Environmental Datasheet (EDS)
Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Urban Retreat UR 202

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit
mit farblich passender aufgeklebter Kettelung –
Kettelfix® - versehen frei Baustelle liefern und
Fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

TacTiles®

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend und rückbaubar mittels
Tactiles® Haftetiketten statt auf Antirutsch,
stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend,
keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung der Unter-
konstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rollenetto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....