
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als **Skinny-Plank-Bodenbelag**, 25x100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Ver-schnitt** und Verlegemuster „Ashlar“ bzw. „Herringbone“ **schwimmend mittels TacTiles® Verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. rückbaubar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC2
Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 861 g/m², Polschichtdicke 4,2 mm
Gesamtdicke ca.8,1 mm, Gesamtgewicht ca. 4.524 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 149.720

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986</=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-gemusterte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid garngefärbt, farbecht

Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt 55,61%

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden)
auf Anfrage
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage
Environmental Datasheet (EDS)
Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Walk The Plank

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....
Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit
mit farblich passender aufgeklebter Ketteling –
Kettelfix® - versehen frei Baustelle liefern und
Fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **TacTiles®**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend und rückbaubar mittels
Tactiles® Haftetiketten statt auf Antirutsch,
stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend,
keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung der Unter-
konstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rollenetto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....