

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

---

..... ..... ..... **INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise monolithisch, „ziegelstein- oder quadersteinartig“ **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend** mittels **TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhrollengeeignet antistatisch verlegen  
**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:  
Klasse 33 gewerblich stark, LC1  
**Antistatik:** permanent  
**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend  
**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 564 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,3 mm, Gesamtdicke ca. 6,6 mm, Gesamtgewicht 4.270 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 165.200  
**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2%  
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4  
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-dessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung  
**Recycelter Anteil gesamt: 47,3%**  
**CO2-Fußabdruck gesamt: 14,67 kg eq./m<sup>2</sup>**

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden) optional  
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional  
Spezifikation inkl. Umweltproduktdaten  
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Works Dash**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....  
**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelfix® - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....  
**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels TacTiles® Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollenggeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....  
**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:** .....

.....