

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise richtungsfrei oder „ziegelstein- oder schachbrettartig“ **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 gewerblich stark, LC1
Antistatik: permanent
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 562 g/m², Polschichtdicke 3,6 mm, Gesamtdicke ca. 6,6 mm, Gesamtgewicht 4.200 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 157.600

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 23 dB
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid
Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt: 47,5%
CO2-Fußabdruck gesamt: 14,63 kg eq./m2

Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden) optional
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional
Spezifikation inkl. Umweltprodukt- und EPD-Daten
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Works Geometry

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....