

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise monolithisch, „ziegelstein- oder quadersteinartig“ **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Klasse 33 gewerblich stark, LC1

**Antistatik:** permanent

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 560 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,5 mm, Gesamtdicke ca. 6,7 mm, Gesamtgewicht 4.235 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 165.200

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4

Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid**

**Rückenkonstruktion: Graphlex®**

aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung

**Recycelter Anteil gesamt: 47,2%**

**CO2-Fußabdruck gesamt: 14,78 kg eq./m<sup>2</sup>**

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden) optional**  
**ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional**  
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt Daten**  
**Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Works Hype**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet,  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender  
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle  
liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,  
aber schwimmend mittels **TacTiles®**  
Haftetketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-  
geeignet, besonders umweltschonend, keine  
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-  
Emissionen, keine Verunreinigung  
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur  
Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar,  
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....