

Level Set™ Kollektion | **LVT**
QuickShip™ Lieferungen

Interface®



Über 500 modulare Bodenbeläge von Interface sind dank des QuickShip™ Programms innerhalb von 24 Stunden ab Lager verfügbar*. Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Serviceleistungen für unsere erste LVT-Kollektion Level Set™.

Ein blauer Punkt ● bedeutet, dass bis zu 1000 m² des Produkts für den Versand am nächsten Tag bestellt werden können, ein oranger Punkt ● steht für 500 m² und ein roter Punkt ● für 200 m².

Bitte wenden Sie sich bei Fragen sowie für Musterbestellungen an unseren Customer Service.

Sie finden eine Übersicht unserer QuickShip Produkte auf unserer Website.

*** QuickShip Bedingungen:**

Interface behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit der Liste hinzuzufügen oder aus dieser zu entfernen.

Der 24-Stunden-Versand gilt für direkte Bestellungen über Interface von bestehenden Kunden, die ihr Kreditlimit nicht überschritten haben und keine ausstehenden Zahlungen haben.

24-Stunden-Versand bedeutet, dass Aufträge, die vor 14.00 Uhr (GMT) telefonisch eingegangen sind, am nächsten Werktag von Interface versendet werden. Für die Versandzeit innerhalb von 24 Stunden übernimmt Interface keine Haftung.

Level Set - Natural Woodgrains



A00212 CEDAR



A00210 TEAK



A00204 BEECH



A00203 CHESTNUT



A00208 SAND DUNE



A00207 WASHED WHEAT



A00206 WINTER GREY



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT



A00213 COASTAL BLACK



Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m ² ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m ²

Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m²*

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m²*



Ashlar Herringbone

LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - CEDAR INSTALLED: ASHLAR
UR102 - FLAX INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set - Textured Woodgrains



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00404 DISTRESSED BLACK WALNUT



A00407 WHITE WASH



A00405 GREY DUNE



A00413 ANNODIZED ASH



A00411 DARK WALNUT



Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m ² ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m ²

Quick Ship Farben

- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 1000m²*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m²*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m²*



Ashlar Herringbone



LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - ANTIQUE MAPLE
INSTALLED: ASHLAR

Level Set - Natural Stones



A00103 COOL
IMPALA MARBLE



A00101 JET MIST



A00102 MARONE
DARK MARBLE




A00104 WARM
IMPALA MARBLE

Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m ² ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m ²

Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m²*



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional

LEVEL SET NATURAL STONES - JET MIST
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set - Textured Stones



A00302 COOL
POLISHED CEMENT



A00303 WARM
POLISHED CEMENT



A00301 POLISHED
CEMENT



A00304
EMPERADOR GRAY



A00305
EMPERADOR TAUPE




A00307 CHESTNUT
HORSE HAIR

Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m ² ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m ²

Quick Ship Farben

- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 1000m²*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m²*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m²*



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional

LEVEL SET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324



Mission Zero[®]

our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.