

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....
Textile **Sauberlauf-Bodenmodule CO₂-neutral**,
als Tuftingteppichelemente 50 x 50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, frei Baustelle liefern und auf
festem, ebenem, trockenen und sauberen
verlegebereitem Untergrund, gemäß
VOB DIN 18365, nach Herstellerangaben
wiederaufnehmbar auf handelsüblicher Fixierung,
im Verlegemuster „Monolithic, fachgerecht verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag gemäß DIN 66095:**

EN 1307 Klasse 32 / LC2, permanent
antistatisch, Begehtest <2,0 kV,
Sonstige Anforderung: Fußbodenheizungseignung

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 726 g/m², Polschichtdicke
3,6 mm, Gesamtdicke 6,7 mm,
Gesamtgewicht 4.005 g/m², Teilung 5/32 Zoll,
Noppenzahl/m² 100.800

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität <= 0,2 %
Brandverhalten EN 13501 Cfl s1

Oberseitengestaltung:

Getuftete texturierte Schlingenqualität mit Bürsteeffekt,
Polfasermaterial 100 % recyceltes garnefarbtes
Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über
ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.**

Farbe: farbecht >/=7, Farbwahl und Lichtreflexionswert
gemäß Farbkarte des Herstellers

ReEntry 2.0: Warenrücknahme am Ende des
Produktlebenszyklus auf Anfrage

**Environmental Product Declaration
Environmental Data Sheet**

Recycelter Anteil gesamt: 74,54 %

Innenraumlufthqualität: GuT-Prodis-zertifiziert,
GUI-zertifiziert

Declaration of Performance

Erzeugnis: Interface Barricade TWO

Einbauort:

Material €/m² netto:

Verlegung €/m² netto:

.....
**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....