

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....  
**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):  
Klasse 33 / LC1

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen**

**Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 570 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 2,6 mm

Gesamtdicke 6,0 mm

Gesamtgewicht 4.404 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 160.480

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2 \%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Schallabsorptionskoeffizient ( $\alpha_w$ ): 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral.**

**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil

**Rückenkonstruktion: CQuestBio®**

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO<sub>2</sub> Fußabdruck

**Recycler + Biobasierter Anteil: 89,8 %**

**ReEntry 2.0 /** Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Blauer Engel**

**Erzeugnis: Composure CQuest Bio®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen –**

\* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten - auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

\* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Fixierung **Graphlokk®** von Interface verlegen  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....