

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....  
**INTERFACE Tufting-Teppichmodule, CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt im Schachbrettmuster auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk**, bzw. auch schwimmend mittels **TacTiles®** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

EN 1307: Class 33 / LC 1  
permanent antistatisch

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 360 g/m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke 4,4 mm  
Gesamtgewicht 3.614 g/m<sup>2</sup>  
Noppenzahl/m<sup>2</sup> 186.480

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %  
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210:16 dB  
Schallabsorptionskoeffizient ( $\alpha_w$ ): 0,15  
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,08 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit: EN 13501 Cfl-s

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral.**

**Oberseitengestaltung:** hochwertige Microtufting-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % garngefärbtes recyceltes Polyamid

**Rückenkonstruktion: CQuestBio®**

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO<sub>2</sub> Fußabdruck

**Gesamter recycelter und Biobasierter Anteil: 88,88 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Interface Elevation III**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....