
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral
als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, mit minimalem Verschnitt
richtungsfrei oder in eine Richtung auf handels-
üblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von**
Interface, oder auch schwimmend mittels
TacTiles® von Interface verlegbar
ohne Betriebsunterbrechungen
auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar,
frei Baustelle liefern und auf gemäß
VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar
und antistatisch verlegen.

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC1

Antistatik permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungs-
geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen

Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 462 g/m²

Polschichtdicke 2,5 mm

Gesamtdicke 5,6 mm

Gesamtgewicht 3.679 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 173.360

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq \pm 0,2 \%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB

Schallabsorptionskoeffizient (α_w): 0,15

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über
ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.**

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte Schlingen-
qualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: CQuestBio®

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich
reduziertem CO₂ Fußabdruck

Gesamter recycelter und Biobasierter Anteil: 76,2 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Employ Lines

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten - auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m² netto:

.....

alternativ

* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Fixierung **Graphlokk®** von Interface verlegen €/m² netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....