

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags**

Poleinsatzgewicht 814 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,1 mm

Gesamtdicke 7,3 mm

Gesamtgewicht 3.970 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 167.560

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag DIN 66095:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 27 dB

(ReCushion Backing 30 dB)

Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20 (aw 0,25)

Wärmedurchlasswiderstand ISO 6946: 0,092 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral.**

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,99 %**

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Equilibrium**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen**

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar  
im Sinne der Gebäudezertifizierung  
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –  
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend  
EN 18365 vorbereitetem Unterboden  
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch  
verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stck/Rolle netto: .....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit,  
zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis  
**Equilibrium mit Unitary Backing** bzw. Latex-  
rückenbeschichtung, Höhe ..... mm  
frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....