

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk**, oder auch schwimmend mittels **TacTiles** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Heavy Contract Class 33, LC5

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig,

Erdableitwiderstand $\leq 10^9$ Ohm (ISO 10965)

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 1365 g/m²

Polschichtdicke 6,0 mm

Gesamtdicke 9,8 mm

Gesamtgewicht 4.504 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 172.200

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210 30 dB

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,092 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1

Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral

Oberseitengestaltung: hochwertige texturierte Velours-Qualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers, farbecht

Polfasermaterial: 100% Polyamid recycelt

Rückenkonstruktion: **Graphlex**, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung

Recycelte Anteile: 68,5% (Garn 100%)

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Luxury Living

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**
auf 50 mm Höhe zugeschnitten,
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung
von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fach-
gerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....