

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**  
als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung  
„Ashlar oder Herringbone“, verlegt mit minimalem  
Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch,  
z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions**  
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder  
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und  
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem  
verlegereifem Unterboden nach Hersteller-  
angaben fachgerecht, wiederaufnehmbar,  
permanent antistatisch und stuhlrollen-  
geeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen  
fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 746 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke 3,4 mm  
Gesamtdicke 6,7 mm  
Gesamtgewicht 3.910 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/12  
Noppenzahl/m<sup>2</sup> 174.640

**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: <math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 27 dB  
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlasswiderstand ISO 6946: 0,088 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über  
ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuftdessinierte  
strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität, garngefärbt,  
farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% garngefärbtes recyceltes  
Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio  
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und  
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,  
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycelter Anteil Gesamt: 85,2 %**  
**Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,9**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

Erzeugnis: **Near & Far NF 400 CQB**

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**alternativ:**

**Interface Teppichelemente verlegen**

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar  
**im Sinne der Gebäudezertifizierung der  
DGNB mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten –  
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem  
Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund  
bzw. schwimmend und permanent antistatisch  
verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stk. /Rolle netto: .....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend)  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....