

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral
als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm,
selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung
„ashlar oder herringbone“, verlegt mit minimalem
Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch,
z.B. **Graphlokk**, und mit **Renovisions**
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem
verlegereifem Unterboden nach Hersteller-
angaben fachgerecht, wiederaufnehmbar,
permanent antistatisch und stuhlrollen-
geeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC4

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 1153 g/m²
Polschichtdicke 6,6 mm
Gesamtdicke 10,8 mm
Gesamtgewicht 4.406 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 116.230

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 29 dB
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,098 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über
ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral**

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte
Strukturierte angeschorene Schlingenqualität,
garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes recyceltes
Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

Recycelter Anteil Gesamt: 86 %
Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,72 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: **Near & Far NF 401 CQB**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

alternativ:

Interface Teppichelemente verlegen

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar

**im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels TacTiles® –**

Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stk. /Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)
€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....