
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Europäische Klassifizierung / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen

permanent antistatisch, fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 664 g/m²
Polschichtdicke 3,2 mm
Gesamtdicke 6,7 mm
Gesamtgewicht 3.848 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 188.800

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2 %
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 26 dB
Schallabsorption EN ISO 11654: aw 0,20
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,081 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

Farbe: lichtecht ≥ 7, Farbwahl und Lichtreflexionswerte gemäß Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: Polyamid, 75 % recycelter Anteil

Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

Recycelter Anteil Gesamt: 80,7 %

Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 89,5 %

ReEntry 2.0 – Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Unterstützt die Gebäudezertifizierung (**LEED, DGNB etc.**)

Declaration of Performance

Erzeugnis: NY + LON Wheler Street CQuest™ Bio

Einbauort:

Lieferung Material €/m2 netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet) €/m2 netto:

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....