
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk**, oder auch schwimmend mittels **TacTiles** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrolleneignet wiederaufnehmbar, antistatisch

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):
Klasse 33 / LC4
permanent antistatisch,

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 1215 g/m²
Polschichtdicke 4 mm
Gesamtdicke 7,1 mm
Gesamtgewicht 4.195 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl 172.200

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB
Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w 0,20$
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,085 m² K/W
Schwerentflammbarkeit: EN ISO 13501 Bfl s1

Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral

Oberseitengestaltung: hochwertiges getuftetes Frisé-Velour-Produkt

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest Bio®

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO₂ Fußabdruck

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Polichrome Solid CQuest Bio®

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet,
auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufge-
klebter farblich passender Kettelung
(Kettelfix) frei Baustelle liefern und fachge-
recht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Interface Teppichelemente –
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. auch
unterbodenschonend und später rückstandsfrei
wieder entfernbar mittels **TacTiles®** – Spezial-
haftetiketten – auf entsprechend EN 18365
vorbereitetem Unterboden stuhlrollen-
geeignet, im Verbund, bzw. schwimmend
und permanent antistatisch verlegen.

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles® 500 Stk. /Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)

€/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....