

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk**, oder auch schwimmend mittels **TacTiles®** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC4

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 1100 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,2 mm

Gesamtdicke 7,1 mm

Gesamtgewicht 4.036 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl 172.200

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,085 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit: EN ISO 13501 Bfl s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** hochwertiges getuftetes Frisé-Velour-Produkt

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers  
Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™Bio  
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 92,59 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Polichrome Stipple**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet,  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufge-  
klebter farblich passender Kettelung  
(Kettelfix) frei Baustelle liefern und fachge-  
recht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Interface Teppichelemente –**  
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. auch  
unterbodenschonend und später rückstandsfrei  
wieder entfernbar mittels **TacTiles®** – Spezial-  
haftetiketten – auf entsprechend EN 18365  
vorbereitetem Unterboden stuhlrollen-  
geeignet, im Verbund, bzw. schwimmend  
und permanent antistatisch verlegen.

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles®** 500 Stk. /Rolle netto: .....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....