

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt in richtungsfreier Verlegung** auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch und stuhlrollengeeignet verlegen

alternativ: schwimmend und rückbaubar verlegt mittels TacTiles® Haftetiketten

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

EN 1307: Class 33 / LC 1

Sonstige Anforderungen

Permanent antistatisch, fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 400 g/m², Gesamtdicke 4,6 mm, Gesamtgewicht 3.954 g/m², Noppenzahl/m² 176.400

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq \pm 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 14 dB,

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,08 m² K/W,

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: **hochwertige gemusterte**

Microtufting-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht,

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes**

Polyamid mit recyceltem Anteil

Rückenkonstruktion: Graphlex

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung,

PRODIS-GuT-zertifiziert

GUI-zertifiziert

ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

Environmental Datasheet: Carbon Footprint

(10 years´ lifetime) 14,77 kg/m²

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Interface Straightforward

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....