

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B.

**Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface**

verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC5

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 1136 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 7,1 mm

Gesamtdicke 10,4 mm

Gesamtgewicht 4.318 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 42.840

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Schallabsorptionskoeffizient ( $\alpha_w$ ): 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,098 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit: EN 13501 Bfl s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** hochwertiger getufteter „Shaggy“-Velour

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% recyceltes Polyamid

**Rückenkonstruktion: CQuestBio®**

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO<sub>2</sub> Fußabdruck

**Recycelte Anteile gesamt:** 79,1 %  
**Biobasierter Anteil:** 8,8 %

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service  
auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Touch & Tones II 103**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**  
auf ..... mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von Kettelfix® frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....