

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**  
als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Heringbone bzw. Ashlar auf handelsüblicher Fixierung, z.B. Graphlokk von Interface oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface verlegbar und mit Renovisions ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**  
Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1  
**Antistatik:** permanent

**Sonstige Anforderungen:** fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**  
Poleinsatzgewicht: 575 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke: 2,5 mm  
Gesamtdicke: 5,4 mm  
Gesamtgewicht: 3.911 g/m<sup>2</sup>  
Teilung: 1/10  
Noppenzahl/m<sup>2</sup>: 149.720

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**  
Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %  
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 23 dB  
Schallabsorptionsgrad: aw 0,15  
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,07 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes garngefärbtes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio  
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycelter Anteil Gesamt: 84,8 %**  
**Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,5 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: World Woven 860 CQB**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen**

\*ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-  
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar  
**im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend  
DGNB mittels TacTiles®** – Spezialhaftetiketten –  
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-  
boden stuhlrolleneeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

\***antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf  
Fixierung **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....