

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Herringbone bzw. Ashlar auf handelsüblicher Fixierung, z.B.

**Graphlokk von Interface oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface**

verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

**Antistatik:** permanent

**Sonstige Anforderungen:** fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht: 850 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke: 4,1 mm

Gesamtdicke: 7,5 mm

Gesamtgewicht: 4.164 g/m<sup>2</sup>

Teilung: 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup>: 169.420

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 26 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,088 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes garngefärbtes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio  
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycelter Anteil Gesamt: 85,7 %**

**Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,87 %**

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: World Woven 880 CQB**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen**

\*ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-  
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar  
**im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend  
DGNB mittels TacTiles®** – Spezialhaftetiketten –  
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-  
boden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

\***antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf  
Fixierung **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....