
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral

als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Heringbone bzw. Ashlar auf handelsüblicher Fixierung, z.B.

Graphlokk von Interface oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface

verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht: 1017 g/m²

Polschichtdicke: 3,8 mm

Gesamtdicke: 8 mm

Gesamtgewicht: 4.592 g/m²

Teilung: 1/10

Noppenzahl/m²: 116.230

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w 0,20$

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,098 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

Recycelter Anteil Gesamt: 85,5 %

Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 92,91 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: World Woven 890 CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen

*ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar
**im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend
DGNB mittels TacTiles®** – Spezialhaftetiketten –
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-
boden stuhlrolleneeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m² netto:

alternativ

***antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf
Fixierung **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....