

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral
als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm,
selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem
Verschnitt und Verlegeweise Heringbone bzw.
Ashlar auf handelsüblicher Fixierung, z.B.
Graphlokk von Interface oder auch
schwimmend mittels TacTiles® von Interface
verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebs-
unterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw.
einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß
VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar
und antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):
Klasse 33 / LC2
Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungs-
geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht: 1017 g/m²
Polschichtdicke: 3,8 mm
Gesamtdicke: 8 mm
Gesamtgewicht: 4.594 g/m²
Teilung: 1/10
Noppenzahl/m²: 116.230

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB
Schallabsorptionsgrad: aw 0,20
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,098 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über
ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral**

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte
Schlingenqualität mit Web-Optik (Tapestry)

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garn-
gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

Recycelter Anteil Gesamt: 86,2 %
Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,61 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: World Woven 895 CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen

*ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar **im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB mittels TacTiles®** – Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m² netto:

alternativ

***antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Fixierung **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....